

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



500954  
LED Einbaustrahler DL6809 nickel matt rund schwenk  
4002940019162  
- hochwertiges Gehäuse aus Aluminium  
- 1 warmweiße Bridgelux COB LED, 525 Lumen  
- dimm to warm 2000 - 2800 Kelvin  
- 50.000 Stunden Lebensdauer  
- 24° schwenkbar  
- rundum drehbar über Federsystem  
- Abstrahlwinkel 45°  
- externes Vorschaltgerät und Anschlussbox inklusive IP20  
- Strahler mit 150mm Verbindungskabel + Buchse  
- Vorschaltgerät mit sek. 150mm Kabel + Stecker, prim. 100mm  
- für Feuchträume geeignet IP44

### Allgemeine Produktinformationen

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Zollpos.              | 94051098900                               |
| Ursprungsland/-region | CN                                        |
| Produktmaterial       | Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic |
| Produktfarbe          | nickel matt/ nickel matt                  |
| CE                    | Ja                                        |
| Schutzscheibe         | Ja                                        |
| Schutzgrad IP         | 44                                        |

### Abmessungen Produkt in mm

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Außendurchmesser in mm  | 79  |
| Aufbauhöhe in mm        | 2,8 |
| Einbaudurchmesser in mm | 68  |
| Einbautiefe in mm       | 34  |

### Elektronische Daten

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Spannung in V                             | 230          |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 13-16, 350mA |
| Schutzklasse                              | III          |
| Stromstärke in mA                         | 600          |
| Nennleistungsaufnahme in W                | 7            |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W          | 7            |
| Nennlebensdauer in h                      | 50000        |
| Bemessungslebensdauer in h                | 50000        |
| Zahl der Schaltzyklen                     | 25000        |
| Trafo Leistung in W                       | 7            |
| Trafo Spannung primär in V                | 220-240      |
| Trafo Spannung sekundär in V              | 13-16, 350mA |
| Trafo Schutzklasse                        | II           |
| Trafo Schutzgrad IP                       | 20           |
| Trafo Maße in mm                          | 85x26x40     |

### Lichttechnische Daten

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Anzahl der LED       | 1   |
| Nennlichtstrom in lm | 525 |

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bemessungslichtstrom in lm      | 525                                                           |
| Farbtemperatur in K             | 2800                                                          |
| Lichtfarbe                      | warmweiß, 2000K bis 2800K dimm to warm / warm white, 2000k to |
| Abstrahlwinkel                  | 45                                                            |
| Farbwiedergabeindex Ra          | 92                                                            |
| dimmbar                         | ja, dimm to warm / yes, dimmable to warm                      |
| Elektrischer Leistungsfaktor    | 0,95                                                          |
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 45                                                            |
| Bemessungshalbwertswinkel in °  | 45                                                            |

### Verpackungsinhalt / Zubehör

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Verteiler                      | Ja  |
| Verbindungsstecker             | Ja  |
| Vorschaltgerät                 | 1   |
| Länge Verbindungsleitung in mm | 500 |

### Verpackung

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Verpackungsart | HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker |
|----------------|-----------------------------------------|

### Abmessung Einzelkarton in mm

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 110 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm  | 110 |
| Höhe Einzelverpackung in mm   | 85  |

### Abmessung VE-Karton in mm

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm        | 580  |
| Tiefe Versandkarton in mm         | 455  |
| Höhe Versandkarton in mm          | 255  |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 15,4 |
| Palettenabnahme in Stk            | 600  |

### VPE

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 50 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254